

Paneldaten

Produktname:	PD 42 SRTV
Panel:	42" (106 cm) Diagonale
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	852 (H) x 480 (V) Pixel
Pixelgröße:	1,08 (H) x 1,08 (V) mm
Nutzbare Fläche:	
Helligkeit:	1000 cd/m ²
Kontrast:	3000:1
Blickwinkel:	H:160° / V:160°
Farben:	16,77 Millionen
	Sicherheitsglas, antireflex mit EMI und IR Abschirmung. Lichtdurchlass >50%

Eingänge

Video:	Video, S-Video, SCART (CVBS, RGB) Komponente (Y,Pb,Pr) Antenne (75 Ohm – VHF / UHF)
Computer:	1x 15 pol. HD (RGB analog) 1x DVI-D (digital RGB)
Audio:	Videostereo Eingang, S-Video Stereo Eingang Componete Stereo Eingang PC Stereo Eingang Line Stereo Ausgang Ausgang 2x 10W für externe Lautsprecher

Eigenschaften

Farbsysteme:	PAL (BGH/D/I, M, N, 60), NTSC (M, 4,43) SECAM
Videopegel:	CVBS 1 Vpp / 75 Ohm (mit AGC) Y/C 1 Vpp / 75 Ohm (mit AGC) YUV 0,7 Vpp / 75 Ohm
PC kompatibel:	VGA – SXGA (1280 x 1024) Native (1366 x 768)
Y,Pb,Pr:	480i
RGB-PC:	480i/p, 720p, 1080i
Tuningsystem:	Elektronik mit PLL
Videotext:	BASIC 1.5, TOP, FAST
Audiopegel:	Eingang 0,15 pp – 1 Vpp Ausgang 2x 7 W

Bedienung / Interface

5 Tasten Bedienfeld am Gerät
Infrarot Fernbedienung
RS 232 Seriell

Einstellungen

Video:	Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe Farbtemperatur (3 fach Wahl) Signalquelle Freeze, PIP (Bild in Bild) Auto Scan
Geometrie:	4:3 und 16:9 Formatdarstellungen
Audio:	Lautstärke, Balance, Treble, Bass Stereo / Mono Schaltung
Weitere:	Stand By Modus, Sleep Mode Automatische Lautstärke

Mechanik

Abmessungen:	1026(B) x 618(H) x 98(T) mm
Gewicht:	36 kg
Netzanschluß:	115/230 Vac 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	290 W

PLASMA TV PD 42 SR TV



Der PD 42 SRTV ist ein Plasmafernseher mit einer Bilddiagonalen von 42" (106 cm), einer Auflösung von 852(H) x 480(V) Bildpunkten, bei einer Helligkeit von 1000 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1.

Der PD 42 SRTV ist mit einem internen multi-standard TV-Tuner mit Videotextfunktion und Bild in Bild Modus ausgestattet. Das automatische Tuningsystem (PLL) empfängt Fernsehsignale der Normen PAL (BG DI/K), NTSC (M/4,43) und SECAM. Videotextbetrieb gemäß BASIC, 1.5, TOP und FAST. Weiterhin bietet das Display Anschlusskompatibilität zu allen bekannten Videoquellen z.B. FBAS, S-Video, SCART, Komponente (Y,Pb,Pr), analog RGB (PC VGA), digital RGB (DVI). Entsprechende Audioeingänge für die jeweils zugeordnete Tonquelle sind ebenfalls vorhanden.

Wie auch die PD 50 TV Modelle wurde auch der PD 42 SR TV entwickelt um dem Anwender mit der perfekten Anschlussmöglichkeit von Peripheriegeräten die bestmöglich Qualität in der Heimkinounterhaltung zu bieten.

DVI digital Video sowie progressiv Scan Darstellungen für die digitale Welt der Zukunft. HDTV als Selbstverständlichkeit.

Aufgrund dieser Fähigkeiten ist der Hantarex PD 42 SRTV einer der multifunktionalen und flexibelsten Plasmafernseher seiner Klasse auf dem Markt

